



# HP インクジェットプリンタ

## HP Officejet Pro 8000:仕様

### 仕様

HP Officejet Pro 8000		
製品名	HP Officejet Pro 8000	
製品番号	CB092A#ABJ	
JANコード	4 948382 610768	
標準小売価格	オープン価格	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	CMYK全色顔料系・CM: 2,112 ノズル、YK: 2,112 ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度*2	ISO モノクロ: 約15枚/分、カラー: 約11枚/分
自動両面印刷	標準対応	
用紙対応	種類*3	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒など
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定(76.2 x 127~216 x 356mm)など。トレイ2(オプション): A4、リーガル、レター、B5 (182 x 257 mm~216 x 356mm)
	厚さ	トレイ1: 普通紙: 60~105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙: ~250g/m <sup>2</sup> 、カード: ~200g/m <sup>2</sup> 、封筒: 75~90g/m <sup>2</sup> トレイ2(オプション): 60~105g/m <sup>2</sup> (普通紙のみ)
	最小マージン*4	Windows®: 上左右各 3.3mm、下 3.5mm Mac: 上左右各 3.3mm、下 11.9mm
	フチ無し印刷	A4、B5、A5、10x15cm、ハガキ、A6、2L判、L判など (フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙)
給排紙トレイ	給紙容量	トレイ1: 普通紙: 250枚、フォト用紙: 55枚、カード: 55枚、封筒: 20枚 トレイ2(オプション): 普通紙250枚
	排紙容量	最高150枚
搭載メモリ	32MB	
インターフェイス	USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN	
環境条件	稼働環境	温度: 15~35°C、湿度: 10~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 5~85% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音	標準印刷時: 59dB(A)、最速印刷時: 64dB(A)	
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 48W以下、印刷時: 25W、待機時: 3.3W、電源オフ時: 0.22W

本体	寸法 (WxDxH)	494 x 479 x 180 mm
	質量	7.8kg
梱包箱	寸法 (WxDxH)	591 x 328 x 523 mm
	重量	11.8kg
PC環境	対応OS*5	日本語版/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro/x64 (SP1以降)、Windows® 2000 SP4、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5~、v10.6~、v10.7
	Microsoft® Windows® システム要件*5*6	<p>Windows® 7/Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ (1GHz以上推奨)、512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、740MB以上のハードディスク空き容量(1.2GB以上推奨)、Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上</p> <p>Windows® XP Home/Professional (SP1以降): Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ (Pentium® III以上推奨)、128MB以上のRAM(512MB以上推奨)、350MB以上のハードディスク空き容量(370MB以上推奨)、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上</p> <p>Windows® XP(x64 Editions SP1以降): AMD Athlon™ 64 またはOpteron™ プロセッサ、Intel® EM64T に対応したIntel® Xeon® またはPentium® プロセッサ (Pentium® 4以上推奨)、128MB以上のRAM(256MB以上推奨)、270MB以上のハードディスク空き容量(390MB以上推奨)、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上</p> <p>Windows® 2000 SP4: Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ (Pentium® III以上推奨)、128MB以上のRAM(256MB以上推奨)、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上</p> <p>共通必要PC環境: 800 x 600以上のディスプレイ解像度、 CD-ROMドライブ、 USBポート、 Adobe® Acrobat® Reader 5.0以上</p>
	Macintosh® システム要件*6	PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™ プロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、500MB以上のハードディスク空き容量、CD-ROMドライブ、USBポート
	添付ソフトウェア*5	Windows® : HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間(消耗品は除く)
主な標準添付品		本体、自動両面印刷ユニット、HP 940 インクカートリッジ (C、M、Y、K)、プリントヘッド (K/Y、C/M)、セットアップポスター(スタート)、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、電源アダプター、電源コード、保証書
対応インク サプライ製品		HP 940 インクカートリッジ 黒 (C4902AA) HP 940XL インクカートリッジ 黒(増量) (C4906AA) HP 940XL インクカートリッジ シアン (C4907AA) HP 940XL インクカートリッジ マゼンタ (C4908AA) HP 940XL インクカートリッジ イエロー (C4909AA)

- ※1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- ※2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。
- ※3 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。
- ※4 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。両面印刷時は、上下マージンは各約12mmとなります。
- ※5 Mac OS X v10.7でご使用の場合、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet からソフトウェアをダウンロードする必要があります。Mac OS X v10.7対応の最新情報は、弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet およびカスタマー・ケア・センター ホームページhp.com/support/japan をご覧ください。また、Windows® 7対応ドライバーは、弊社ホームページから提供しています。Windows® 2000、XP 64bit はドライバー、ツールボックスのみの提供となり、添付ソフトウェアはインストールされません。対応ソフトウェアの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページhp.com/support/japan をご覧ください。
- ※6 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。
  - はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。
  - CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。